

Согласовано:
Председатель НПО
ГКУ РД «Д/д №7»
Хасбулатова С.Ю.
«29» июля 2023г.



Утверждаю:
Директор ГКУ РД «Д/д №7»
г.Избербаш
Рамазанова В.А.
«29» июля 2023г.



Инструкция о мерах пожарной безопасности В ГКУ РД « Детском доме №7» г.Избербаш

ИПБ-01

I. Общие требования

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для Детского дома №7 в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (далее – Правила).
2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет Директор Детского дома №7.
3. Директор Детского дома №7 обязан:
 - 3.1. Организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками Детского дома №7;
 - 3.2. Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
 - 3.3. Периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, подсобных помещениях Детского дома №7, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств с пожарами;
 - 3.4. Установить в помещениях Детского дома №7 строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
 - 3.5. Следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
 - 3.6. Назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по Детскому дому №7;
4. Каждый работник Детского дома №7 обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.
5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.
6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителями заведующего по административно-хозяйственной работе. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

II. Основные требования пожарной безопасности

7. Содержание территории

- 7.1. Территория Детского дома №7 должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.п.

7.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водо-источникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

7.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

7.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

8. Содержание здания и помещений.

8.1. Спальные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

8.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

8.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

8.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями, зазоры и конструкции преград должны быть наглоухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

8.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

8.6. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и кабинеты из горючих материалов.

8.7. В здании Детского дома №7 запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
- оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
- применять в кабинетах и спальных комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.

8.8. Курение допускается только в специально отведенных местах.

8.9. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

8.10. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво- и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.026-76 СС<N «Цвета сигнальные и знаки безопасности»

8.11. В помещениях и спальных комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании Детского дома №7.

9. Электроустановки.

9.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в Детском доме, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

9.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

9.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электро-установочными изделиями;

- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

9.4. Световые показатели «Вход» должны быть исправны и постоянно включены.

9.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.

10. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

10.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

10.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

10.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

10.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2—2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

10.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

10.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

— Не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя гало-идо-углеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15m^2 .

— запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

— Огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

— конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

10.7. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

10.8. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

III. Порядок совместных действий начальника Детского дома №7 и пожарной охраны при ликвидации пожара

11. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан: немедленно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);
10.9. принять все возможные меры по эвакуации детей и работников Детского дома №7 и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

— Директор Детского дома №7, прибывший к месту пожара, обязан:

10.10. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

10.11. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

— При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

10.12. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

10.13. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

10.14. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

— По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

IV. Специальные требования

— Здания Детского дома №7 перед началом летнего сезона должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

— Число коек (в спальных помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

16 С воспитанниками и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

17. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

3. Использование и вынужденный выезд. В зависимости от характера вынужденной в технической части, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

б. Нарушение (забором) противопожарных конструкций в результате неизвестной причиной, когда происходит еще одна производственная рабочая ситуация на предприятии, будущее неизвестно, третий раз. Повторный нарушение уже имеется рабочем месте неизвестных причинами, но административное наказание не было. Тогда, не производя противопожарных конструкций, в работе не допускаются.

И. Правила приемки и приемка пожарной безопасности

1. Содержание территории

1.1. Территория Детского дома №7 должна постоянно содержаться в чистоте и опрятности, а также отсутствовать мусор, склады, боязни и т.п.